


Fan deęiřtirme ve kurulum kılavuzu



Kasanın ön panelini çıkarmak için, önce alt yuvaya elinizi sokun ve kendinize doğru çekin.



Kasanın önündeki her bir fanı dört vida ile tutturun.



Gelen ve giden hava akışının yönü

5,25" optik sürücü nasıl takılır



Optik sürücü kapakını çıkarmak için, önce arkadan dışa doğru itin ve çıkarın.



Daha sonra yukarıdaki resimde gösterildięi gibi optik sürücüyü belirlenen bölümden yerleřtirin.



Son olarak, kasa gövdesinin her iki yanına dört vidayla sağlam bir şekilde sabitleyin.

3,5" sürücüler nasıl kurulur



İlgili bölmenin içine 3,5 inç sürücüyü takmak için klipsleri kullanın.



Klipsleri yukarıdaki resimde olduęu gibi istediğiniz sürücünün her iki tarafına yerleřtirin



Daha sonra klipsleri sürücünün her iki tarafındaki açıklıklara takın.



Kasanın içindeki iki adet 3,5 inç sürücü için kurulum yeri.



Yukarıdaki resimde gösterildięi gibi istediğiniz sürücüyü mevcut iki yuvadan birine takın.



Son olarak, 3,5 inç sürücünüzü ie doğru sürükleyin.

2.5" sürücülerini nasıl kurulum




Depolama aygıtının kurulumu için, bölmenin içine 2,5 inçlik sürücünün takılacağı yer.



İlk olarak, istenilen aygıtı resimde gösterildiği gibi bölmenin üst tarafına yerleştirin.



Daha sonra iki vidayla istediğiniz bölmeye takın



Anakart tepsişi üzerinde 2 adet 2.5 inçlik depolama aygıtı kurulum yer



İlk olarak, depolama aygıtınızı görselle uyumlu bir şekilde resimde gösterildiği gibi yerleştirin.




Daha sonra kasanın arka kısmından dört vida kullanarak tepsiye sabitleyin.

USB 3.0 bağlantı noktası nasıl kurulum



Ön paneldeki USB 3.0 bağlantı noktası anakarta 20 pinli bir konnektör aracılığıyla bağlanır



Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi konnektörü sokete bağlayın. Anakarta 20 pinli bağlantıyı gerçekleştirin.



Kasanın ön panelinde bulunan 3.0 USB bağlantı noktası.

Fan replacement and installation manual

Fan replacement and installation manual



To remove the front panel of the chassis, first insert your hand into the bottom slot and pull it towards you.



Two 120mm fan mounting location

Attach each fan on the front of the chassis with four screws.



Direction of incoming and outgoing air flow

How to install a 5.25" optical drive



To remove the optical drive cover, first push it outwards from the back and remove it.



Then insert the optical drive in the designated section as shown in the picture above.



Finally, secure it securely with four screws on each side of the case body.

How to install 3,5" drives



Use the clips to install the 3.5-inch drive inside the corresponding bay.



Clips as in the picture above Place on both sides of the desired drive



Then insert the clips into the openings on both sides of the drive.



Installation space for two 3.5-inch drives inside the chassis.



As shown in the picture above, you can select the desired insert the drive into one of the two available slots.



Finally, drag your 3.5-inch drive inwards.

How to install 2.5" drivers




For the installation of the storage device, inside the compartment, where the 2.5-inch drive will be installed.



First, place the desired device at the top of the compartment as shown in the illustration.




Then with two screws Insert into the desired compartment



2 2.5-inch storage device installations located on the motherboard tray



Firstly, place your storage device in accordance with the image as shown in the illustration.




Then secure it to the tray using four screws from the back of the case.

How to install a USB 3.0 port



USB 3.0 port on the front panel a 20-pin connector to the motherboard connects through



Connect the connector to the socket as shown in the picture above. Make the 20-pin connection to the motherboard.



Connect the connector to the socket as shown in the picture above. Make the 20-pin connection to the motherboard.